

eS₂

EVO 2.8

Askoll
I am electricVELOCITÀ
45 km/hAUTONOMIA
81 kmBATTERIA
2CARICO MAX
245POTENZA
2,2 kWCAT. OMOLOGATIVA
L1

TRAZIONE

Velocità Max	45 km/h
Potenza	2,2 kW
Motore	ASKOLL su powertrain
Trasmissione	Puleggia con cinghia silenziosa
Rigenerazione	Due modalità
Coppia Max	130 Nm

BATTERIA

Autonomia*	81 km
N° batterie	2
Capacità	2 x 1,4 kWh
Tensione - Amperaggio	54 V - 26,1 Ah
Tempo di ricarica	6 h
Tipologia	Ioni di litio
Peso	2 x 7,6 kg

CICLISTICA

Sospensione anteriori	Forcella telescopica idraulica
Sospensione posteriori	Ammortizzatore idraulico
Freno anteriore	Idraulico a disco 190 mm
Freno posteriore	Idraulico a disco 190 mm
Sistema CBS	n/d
Pneumatico anteriore	80 / 80 - 16"
Pneumatico posteriore	90 / 80 - 16"

*Secondo (UE) N.168/2013

DIMENSIONI

Passo	1245 mm
Altezza sella	760 mm
Peso	67 kg
Peso Max	245 kg
Telaio	Tubolare

INFORMAZIONI GENERALI

Categoria omologativa	L1
Patente	AM - A1 - A2 - A - B
Display	Digitale
Luce anteriore	LED
Luce posteriore	LED
Indicatori di direzione	LED
Connettività	Bluetooth a basso consumo e app dedicata
Cavalletto	Centrale e laterale
Retromarcia	Disponibile

GAMMA COLORI



BLUE OCEAN



SILVER SATIN



ANTHRACITE

**Connettiti
alla strada**

MADE IN ITALY

eS₃

EVO 2.8

Askoll

I am electric



VELOCITÀ
66 km/h



AUTONOMIA
87 km



BATTERIA
2



CARICO MAX
260



POTENZA
2,7 kW



CAT. OMOLOGATIVA
L3



TRAZIONE

Velocità Max	66 km/h
Potenza	2,7 kW
Motore	ASKOLL su powertrain
Trasmissione	Puleggia con cinghia silenziosa
Rigenerazione	Due modalità
Coppia Max	130 Nm

DIMENSIONI

Passo	1245 mm
Altezza sella	760 mm
Peso	76 kg
Peso Max	260 kg
Telaio	Tubolare

BATTERIA

Autonomia*	87 km
N° batterie	2
Capacità	2 x 1,4 kWh
Tensione - Amperaggio	54 V - 26,1 Ah
Tempo di ricarica	6 h
Tipologia	Ioni di litio
Peso	2 x 7,6 kg

INFORMAZIONI GENERALI

Categoria omologativa	L3
Patente	A1 - A2 - A - B
Display	Digitale
Luce anteriore	LED
Luce posteriore	LED
Indicatori di direzione	LED
Connettività	Bluetooth a basso consumo e app dedicata
Cavalletto	Centrale e laterale
Retromarcia	Disponibile

CICLISTICA

Sospensione anteriori	Forcella telescopica idraulica
Sospensione posteriori	Ammortizzatore idraulico
Freno anteriore	Idraulico a disco 220 mm
Freno posteriore	Idraulico a disco 190 mm
Sistema CBS	Disponibile
Pneumatico anteriore	80 / 80 - 16"
Pneumatico posteriore	90 / 80 - 16"

GAMMA COLORI



AZURE



GLOSSY WHITE



TITANIUM MATT

*Secondo (UE) N.168/2013

MADE IN ITALY

Vivi la tua città all'ennesima potenza